



Scanding
RUSTFRI PROCESUDSTYR

Scanding A/S • Djursgade 31 • 8500 Grenaa
Afdelingskontor i Aalborg

Tlf.: 87 59 22 22 • scanding@scanding.dk • www.scanding.dk

Scanding
RUSTFRI PROCESUDSTYR

...micro mini maxi
spindere

Roterende renseskugler



Micro, Mini og Maxi

Alle spindere er dynamisk reaktionsdrevne for effektiv indvendig rensning og spuling af beholdere og tanke.

Dobbeltkugleleje-konstruktionen har til formål, at spinnerne kan fungere i enhver montagevinkel, hvilket gør dem særdeles egnede til CIP installationer.

Anvendelsesområder

- Tanke
- Tromler
- Bøtter
- Transportbeholdere
- Maskinanlæg

f.eks i næringsmiddel, drikkevare, kosmetik, pharmaceutisk- og kemisk industri.

Teknisk data

- **Arbejdstemperatur:** 5 - 95°C
- **Materiale:** Korrosionsbestandigt rustfrit stål 1.4401 / 1.4404
AISI 316 / 316L
- **Lejer:** Dobbeltkugleleje
Korrosionsbestandigt rustfrit stål 1.4301
AISI 304
- **Smøring:** Rensemediet

Dimensioner

Micro spinner

Item nr.: JA-5200C

DIM:	Monte- ring:	Rense- omr.:	A	B	C	Effektiv rensedia- meter:	Kapacitet:	Anbefalet driftstryk:	Type:	Vare nr.:
mm.			mm.	mm.	mm.	m.	L/min	Bar		
3/8"	Ind. gevind	360	3/8"	25	54	1	50	2,5	Micro spinner	JA-5200CRG
Ø18	Clip ON	360	Ø18,2	25	64	1	50	2,5	Micro Spinner	JA-5200CO

Mini spinner

Item nr.: JA-5000/5100

DIM:	Monte- ring:	Rense- omr.:	A	B	C	Effektiv rensedia- meter:	Kapacitet:	Anbefalet driftstryk:	Type:	Vare nr.:
mm.			mm.	mm.	mm.	m.	L/min	Bar		
3/4"	Ind. gevind	360	3/4"	35	95	3	100	4	Mini spinner	JA-5000RG
3/4"	Ind. gevind	180	3/4"	35	95	3	82	4	Mini spinner	JA-5000/180RG
3/4"	Ind. gevind	360	3/4"	35	95	3	75	4	Mini spinner	JA-5000LFRG
Ø25	Clip ON	360	Ø25,4	35	120	3	100	4	Mini spinner	JA-5000CO
Ø25	Clip ON	180	Ø25,4	35	95	3	82	4	Mini spinner	JA-5000/180CO
Ø25	Clip ON	360	Ø25,4	35	120	3	75	4	Mini spinner	JA-5000LFCCO
Ø32	Clip ON	360	Ø32,4	46	132	3	140	4	SA Mini spinner	5100SACO

Maxi spinner

Item nr.: JA-5500/8000

DIM:	Monte- ring:	Rense- omr.:	A	B	C	Effektiv rensedia- meter:	Kapacitet:	Anbefalet driftstryk:	Type:	Vare nr.:
mm.			mm.	mm.	mm.	m.	L/min	Bar		
1.1/4"	Ind. gevind	360	1.1/4"	54	120	4	210	2,5	Maxi spinner	JA-5500RG
Ø51,4	Clip ON	360	Ø51,4	54	160	4	210	2,5	Maxi spinner	JA-5500CO
1.1/4"	Ind. gevind	360	1.1/4"	80	150	5	300	3	Maxi spinner	JA-8000XLRG
Ø51,4	Clip ON	360	Ø51,4	80	190	5	300	3	Maxi spinner	JA-8000COXL

